



GARDEN 4T SAE 15W-40

НОВАЯ ФОРМУЛА.
МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ.
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ.

Применение

Специальная формула, предназначенная для малой сельскохозяйственной техники.
Все 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.
Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки.
Совместимо со всеми типами топлива: стандартное, этилированный бензин, дизельное топливо.
Все 4-х тактные двигатели с каталитическим нейтрализатором и без.

Характеристики

Классификации

API SF/CD

Поддерживает двигатель в чистоте.
Защита в зимний сезон.
Детергентные и дисперсантные характеристики.
Хороший пуск в холодное время года, сопротивляемость к перегреву.
Антиокислительное, антикоррозийное, противоизносное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в сроки, предусмотренные производителем двигателя и по собственному усмотрению.
MOTUL Garden 4T SAE 15W-40 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	15W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.888 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	13.7 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	103.7 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	132
Температура застывания, ASTM D97:	-30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	228°C / 442°F
Щелочное число, ASTM D2896:	8.4 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.