

ENGINE CLEAN

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА ПРИСАДКА В МОТОРНОЕ МАСЛО ПЕРЕД ЕГО ЗАМЕНОЙ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Применение

MOTUL ENGINE CLEAN разработано для использования в любых бензиновых и дизельных двигателях, атмосферных и турбированных, с каталитическим нейтрализатором и без, использующих любой тип топлива.

MOTUL ENGINE CLEAN эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе. MOTUL ENGINE CLEAN обеспечивает прекрасную смазку поверхностей во время очистки.

Характеристики

MOTUL ENGINE CLEAN добавляется в масло перед его заменой и позволяет:

- уменьшить износ
- уменьшить потребление топлива и масла
- увеличить компрессию во всех цилиндрах
- уменьшить выбросы вредных веществ в выхлопных газах
- удалить отложения, лаки и другие продукты горения из таких мест, как гидрокомпенсаторы и канавки поршневых колец
- улучшает свежее масло после замены
- увеличивает долговечность каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров.

Рекомендации по применению

Перед каждой заменой масла добавить в прогретое масло двигателя средство ENGINE CLEAN. Дать двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. Заменить моторное масло и фильтр.

Содержимое одного флакона достаточно для объема масла 5 литров. Для больших объемов, необходимо добавлять 60 мл. продукта ENGINE CLEAN на каждый литр масла. Не превышать рекомендуемой пропорции. При необходимости повторить процедуру очистки еще раз.

При совместном использовании с FUEL SYSTEM CLEAN или DIESEL SYSTEM CLEAN позволяет существенно снизить выбросы загрязняющих веществ при прохождении технического осмотра.

Физико-химические данные

Цвет, визуально	Красный
Плотность при 20°C, NF T 60 101:	0.824 г/см ³
Температура вспышки, NF T 60 118:	40°C

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.