

LHM PLUS

МИНЕРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ CITROEN.

Применение

Минеральная жидкость для смазки гидропневматической подвески и тормозной системы отмеченных зеленым цветом в автомобилях Citroen начиная с 1966 года.

Характеристики

Классификации

Citroen

Улучшены низкотемпературные характеристики по сравнению с классическими жидкостями LHM. Очень стабильна.

Антикоррозионные, противопенные, противоизносные свойства.

Рекомендации по применению

Использовать только в гидравлических системах автомобилей Citroen отмеченных зеленым цветом.

Не использовать в гидравлических системах отмеченных черным цветом.

Не смешивать с синтетическими или другими жидкостями.

Физико-химические данные

Цвет, визуально	зеленый
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.835 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	6.1 мм ² /с
Вязкость при -40°C (-40°F), ASTM D445:	1056 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	335
Температура вспышки, ASTM D92:	115°C/ 239°F
Температура застывания, ASTM D97:	-60°C/ -76°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.