



SCOOTER POWER 4T MA SAE 5W-40

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МОТОРОЛЛЕРОВ
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Применение

Масло специально разработано для современных мощных мотороллеров, предназначенных для ежедневных городских поездок и оснащенных 4-х тактными двигателями большого и малого объема (от 50 до 650 см³), которые могут быть оборудованы каталитическим нейтрализатором. Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином.

Характеристики

Классификации

API SL

Одобрения:

JASO MA N° M033MOT106

100% синтетическое масло уменьшает внутреннее трение в двигателе и увеличивает его КПД. Одобрение JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне.

Отличные высокотемпературные свойства: специально рекомендуется для использования в городских условиях: полная нагрузка в течение длительного периода и холостой ход на светофорах.

Класс вязкости 5W-40 отвечает последним требованиям производителей техники и уменьшает износ при холодных пусках.

Низкая испаряемость уменьшает расход масла.

Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя.

Устойчиво к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания.

Устойчиво к старению.

Антиокислительное, антикоррозийное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в предусмотренные производителем сроки, которые могут быть скорректированы в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.853 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14.4 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	91.5 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	163
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896:	10.1 мг KOH/г